

Une efficacité maximale et une mobilité inégalée! Le modèle CDI C-60 dispose d'un concasseur à mâchoires robuste intégré avec un CSS réglable hydrauliquement pour s'adapter à la taille de sortie requise. Son convoyeur embarqué stocke les matériaux concassés et se plie pour le transport. Tous les composants sont entraînés directement à partir d'un tracteur standard de 50 ch à 90 ch. Il peut être alimenté depuis un convoyeur ou directement depuis une pelleuse. Il est remorqué vers et depuis le site via le même tracteur qui le conduit.



## Applications

- Rendements jusqu'à 60 tonnes par heure
- Concassage primaire ou secondaire
- Digger Feed
- Alimentation du convoyeur
- Agrégats recyclés
- Matériaux de démolition
- Hard Rock
- Sable et gravier.
- Verre
- Charbon
- Calcaire

La puissance requise dépendra de l'application et du matériau.  
Gamme 50-90hp

Écrasera la plupart des matériaux.  
Contactez le service technique CDI pour plus de détails.

## Caractéristiques et spécifications standard

- Poids de la machine = environ 6 tonnes selon les options.
- Commandes hydrauliques indépendantes intégrées pour tous les composants hydrauliques.
- Châssis mobile robuste et robuste. (Roues freinées super simples)
- Concasseur à mâchoires à simple levier 640x400 (entraîné directement par la prise de force du tracteur)
- Taille d'alimentation jusqu'à 350 mm
- Réglage CSS réglable hydraulique. (Taille de sortie)
- Courroie de décharge à chevrons large de 650 mm (entraînée directement par l'hydraulique du tracteur)
- Convoyeur de déchargement à pliage manuel. (Hauteur de décharge 2,33 m)
- Pas de pieds de vérin hydraulique. (avant 2 indépendant de l'arrière 2)
- Freins hydrauliques.
- Bac à trémie pliable (ouverture de 2 mx 1,9 m)
- Hauteur d'alimentation variable = 2,8 m à 3 m
- La machine se plie pour la conteneurisation. (3 machines par conteneur de 12 m de haut)
- Dimensions du transport routier = 5,4 m de long x 2,9 m de haut x 2,24 m de large.
- Dimensions en conteneur = 4,2 m de long x 2,52 m de haut x 2,24 m de large.
- Dimensions de fonctionnement = 6,45 m de long x 2,8 m-3 m de haut x 2,24 m de large.

Convoyeur magnétique embarqué en option avec tous les supports disponibles moyennant des frais supplémentaires. Pliage hydraulique en option Commande de convoyeur de décharge disponible à un coût supplémentaire. Capteur de survitesse maximum du broyeur 12 V en option disponible à un coût supplémentaire (non requis sur les tracteurs modernes avec moniteur de sortie de vitesse de prise de force / compte-tours)

## Envoi



# JAWS

Jaws Mini crushers  
6 rue de chateau  
Barbéziers  
16140



## Transport routier